Kamera

83501-101-500-02

Power
12 V DC

Vstup 8-12 V DC

LED

Destička LED osvětlení zvonkových tlačítek

DOLS 60

8 … ADD 08
7 … ADD 07
6 … ADD 06
5 … ADD 05
4 … ADD 04
3 … ADD 03
2 … ADD 02
1 … ADD 01
0 … „COM“
14 … NO kontakt
13
a_2
b_2 … Sběrnice

BUS

ABB
83110-5..
Audio Integration Unit
ABB-Welcome®

Zámek spínán bezpotenciálovým kontaktem na svorkách:
13 - 14

Max. 30 V AC / DC
3 A

Hlasová jednotka

83110-500-02

Nastavení hlasové jednotky:

Station: 1
K10: 0
K1: 1
TT: ON
S/K: ON

Např. JYTY 2x1

LOCK

Zámek

Zámek: 12 V DC

Např. BEFO 11211
nebo 1211

Např. JYTY 2x1

LOCK

Ochranná trubka 32mm

J-Y(St)Y 2x2x0,8

Např. SYKFY 2x2x0,5

*J-Y(St)Y 2x2x0,8



Nastavení vnitřní stanice:

Station: 1
M/S: ON
RC: ON
ADD: 01

Rozváděč

Power
12 V DC

BUS

12 V DC

M2301-02

4TE

***Pro venkovní instalace:**
FTP CAT6 PE stíněný venkovní
(typ: SXKD-6-FTP-PE)
nebo:
kabel typu TCEPKPFLE

ABB-Welcome Midi
1x vestavná hlasová jednotka s kamerou, 1x videotelefon