




KOMPONENTY - PRO ZAPOJENÍ

<p>jednotka řídicí univerzální, řadová 2TMA210160H0001</p>		<p>pro napájení a řízení systému, rozměry (v x š x h): 90 x 144 x 65 mm (8 M)</p>
<p>jednotka řídicí univerzální, mini, řadová 2TMA210160H0002</p>		<p>pro napájení a řízení systému jednoduších instalací, rozměry (v x š x h): 90 x 72 x 65 mm (4 M)</p>

VIDEO TELEFONY

<p>barevný videotelefon Welcome Midi 4,3" 2TMA210050W0007</p>		<p>barevný displej 4,3" s OSD ovládním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek, ovládací menu v českém jazyce, rozměry (v x š x h): 137 x 155 x 24 mm</p>
<p>barevný videotelefon Welcome Midi 7" 2TMA210050W0009</p>		<p>barevný displej 7" s OSD ovládním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek, ovládací menu v českém jazyce, rozměry (v x š x h): 155 x 218 x 29 mm</p>

AUDIO TELEFONY

<p>telefon domovní, hands-free, 2TMA210050W0016</p>		<p>hands-free audio telefon, 4 ovládací tlačítka: vyzvednutí hovoru, otevření zámku, osvětlení a „nerušit“ rozměry (v x š x h): 175 x 81 x 22 mm</p>
<p>telefon domovní, se sluchátkem 2TMA210050W0001</p>		<p>sluchátkový audio telefon, 1 tlačítko pro otevření zámku, 2 programovatelná tlačítka pro interkom: ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku, rozměry (v x š x h): 198 x 81 x 43 mm</p>




**POŠTOVNÍ SCHRÁNKY**  
K OSAZENÍ DO SLOUPKU A OPLOCENÍ  
S KAMEROVÝM NEBO HLASOVÝM MODULEM  
DVOUVODIČOVÝ SYSTÉM




... detaily Vašeho domova






Broušená nerez  
brus 240



Standardní barvy RAL  
bez příplatku



**PŘEDNÍ VHOZ, ZADNÍ VÝBĚR - PRŮCHOZÍ - S NASTAVITELNOU HLOUBKOU  
MODEL SE VOLÍ PODLE HLOUBKY SLOUPKU**

<p><b>B-042</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 300 x 110 x 390-620 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka rovná, s předním vhozem a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, EN 13724, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, odnímatelná čelní deska (350x270 mm), s hlasovým, kamerovým modulem ABB modul v elektro krabici 295x110x100 mm, možnost výroby pro více účastníků</p>
<p><b>B-242</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 300 x 220 x 390-620 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka rovná - objemná, s předním vhozem a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, EN 13724, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, odnímatelná čelní deska (350x380 mm), s hlasovým, kamerovým modulem ABB, modul v elektro krabici 295x110x100 mm možnost výroby pro více účastníků</p>
<p><b>D-041</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 300 x 220 x 230-380 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka šikmá, s předním vhozem a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, EN 13724, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, odnímatelná čelní deska (350x270 mm), s hlasovým, kamerovým modulem ABB, modul v elektro krabici 295x110x100 mm, možnost výroby pro více účastníků</p>
<p><b>D-042</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 300 x 220 x 330-480 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka šikmá, s předním vhozem a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, EN 13724, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, odnímatelná čelní deska (350x270 mm), s hlasovým, kamerovým modulem ABB, modul v elektro krabici 295x110x100 mm, možnost výroby pro více účastníků</p>
<p><b>F-04</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 300 x 330 x 190-250 mm (Š x V x H)</p> <p><b>F-046</b></p> <p>hloubkově nastavitelná 260 x 330 x 190-250 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka stojatá, s předním vhozem a zadním výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, EN 13724, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, odnímatelná čelní deska (u F-04 350x270 mm, u F-046 310x270 mm) s hlasovým, kamerovým modulem ABB, modul v elektrokrabici (u F-04 295x110x100 mm, u F-046 255x110x100 mm)</p>

**PŘEDNÍ VHOZ I VÝBĚR - JEDNOSTRANNÉ**

<p><b>A-01</b></p> <p>370 x 330 x 100 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka stojatá, s předním vhozem i výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) s hlasovým, kamerovým modulem ABB orámování L profilem 20/20/2, možnost výroby pro více účastníků, EN 13724 varianta s opláštěním nerez plechem pro povrchovou montáž</p>
<p><b>B-015</b></p> <p>370 x 150 x 265 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka rovná, s předním vhozem i výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) s hlasovým, kamerovým modulem ABB orámování L profilem 20/20/2, možnost výroby pro více účastníků, EN 13724</p>
<p><b>B-017</b></p> <p>370 x 110 x 265 mm (Š x V x H)</p>		<p>schránka rovná, s předním vhozem i výběrem, lakovaná nebo nerez pohledové části, zámek s 3x klíčem, venkovní sklapka, uzamykatelná elektro schránka (370x150x100 mm) s hlasovým, kamerovým modulem ABB orámování L profilem 20/20/2, možnost výroby pro více účastníků, EN 13724</p>

Uvedené schránky je možné vyrobit bez kamerového modulu, pouze s hlasovým modulem.

**MODULY ABB PRO OSAZENÍ K POŠTOVNÍM SCHRÁNKÁM**

<p><b>KAMEROVÝ MODUL VESTAVNÝ 2TMA210010N0039</b></p> 	<p>videokamera s automatickým přepínáním režimu den/noc, osvětlením snímané oblasti pomocí infračervené LED v nočním režimu, snímací úhel videokamery: 86° horizontálně, 67° vertikálně, mechanické natočení kamery: ±15° horizontálně i vertikálně, rozměry: 98 x 62 x 18 mm, stupně krytí: IP 44, pracovní teploty: -25 až +55° C</p>
<p><b>HLASOVÁ JEDNOTKA VESTAVNÁ 2TMA210010N0037</b></p> 	<p>obsahuje reproduktor, mikrofon, konektor pro připojení kamerového modulu a konektor pro připojení rozšiřujícího modulu, bezpotenciálový výstup pro ovládání elektrického zámku 30 V AC/DC, 3 A rozměry: 125 x 68 x 31 mm, stupně krytí: IP 44, pracovní teploty: -25 až +55° C</p>